

四、投标报价明细表

项目名称：浚县春晖幼儿园、黎阳幼儿园、优禾幼儿园 2024 年学前教育设备采购项目

项目编号：浚财招标采购-2024-157

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌/型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
优禾幼儿园							
1	户外玩具 收纳柜	展信定制	1. 尺寸：200*60*100cm 2. 材质：防腐木 3. 适合户外各类玩具收纳使用。	个	10	3700	37000
2	木质探索 组合	展信定制	1. 尺寸：1160*860*220cm 2. 材质：柳桉木； 3. 木材含水率12%。 4. 木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等，耐磨性好，纹理清晰自然，原木色，色泽一致，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。 5. 采用航海专用缆绳（内含多股钢丝），外包尼龙材料，连接处加压专用铝合金绳扣，打结处采用ABS 塑料多功能连接扣固定。 6. 规格料制作而成，安全性能高，结实耐用，坚固厚实。 7. 全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高，采用环保油漆。 ★8. 采用环保油漆； ★9. 甲醛1.5； ★10. 八大重金属符合符合GB/6675-2014要求。	套	1	55000	55000
3	一体机（ 带支架可 移动）	盈派 SGD65P8	一、显示要求： 1、显示尺寸：65英寸 2、采用LED背光源A规屏。 3、显示分辨率：3840(H)×2160(V) 4、亮度：350cd/m2 5、对比度：4000：1	台	1	10000	10000

B366908F

		6、可视角度：178° 7、整机功耗160W，整机须符合国家一级能效标准 8、灰度：最大 128 灰阶，128 灰阶为渐变状态 9、显示对比度：5000 :1 10、显示视角（度）： 178° 11、显示灯管寿命：50000 小时 二、整机硬件要求： 1、前置接口至少包含：PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI 输入接口。 2、后置接口至少包含：VGA*1、音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45 和 Touch USB 输出接口。 3、超窄铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。 4、整机采用十点或以上触摸点数，可以实现 10 人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于 3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。 5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕 两侧没有快捷丝印触摸按键。 6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 7、CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数8 核，主频2.3GHz，内存：8GB 或以上配置。128GB或以上固态硬盘，PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 8、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加不同用户管理权限，如系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持白名单控制等安全功能。				
--	--	---	--	--	--	--

B366908F

			三、教学软件及要求： 1. 教学软件包含多个单元部分组成，每个部分讲述的内容各有不同，增强幼儿小朋友全方位的知识，同时也方便老师教学互动。 2. 教学软件的界面上方有多个组成单元的中文 logo 图标，右边菜单栏有相对应组成单元的教学内容，方便老师快速识别和打开想要的教学单元，提高教学效率，简单方便。 3. 整个软件包含中文儿歌，中文童谣，英文儿歌，小故事，童话故事，学英语，学古诗，学拼音，识字，益智游戏，涂色拼图，数学游戏，语文游戏，英语游戏等部分。				
4	空调	海尔 KFR-72LW02X DD82U1	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：三级 4、空调匹数：大 3 匹 ★5、能效比 (APF)：3.51 ★6、制冷量：7200W ★7、制热量：9200W ★8、制冷功率：2300W ★9、制热功率：2800W 10、电辅助加热功率：2500W 11、循环风量：1200m³/h 12、室内高风档噪音：46db/(A) 13、室外机噪音：56db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁高温、除菌功能，具有远距离送风功能；	台	7	6000	42000
5	电子游走 字幕显示 屏	蓝普p10	1、室外单红 LED P10 显示屏； 2、支持手机、电脑改字； 3、显示方式：横向滚动，插电即用。	m²	6	2480	14880

6	户外宣传栏开机框	大树户外定制	1. 尺寸：1.2m*2.4m 2. 主体型材为亮喷砂高强度铝型材 3. 看板透明部分为 3.5mm 耐力板 4. 看板背板为银色 1mm镀锌铁板（可吸住磁铁，画面可以直接粘贴在背板上） 5. 雨棚为蓝色6mm阳光板	个	4	3000	12000
7	区角柜（直柜）	阅文定制	1. 规格：120*30*80cm，采用实木制作，边角圆润无毛边； 2. 产品应符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，产品应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。	个	31	700	21700
8	造型书架	阅文定制	1. 尺寸 1：6*2m，尺寸2：7*1m 2. 材质：采用实木板材，板材应具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 3. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，应具有较好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保。 4. 五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 5. 脚钉：采用优质塑料防滑脚钉。 6. 产品：表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	套	1	40000	40000
9	黑白打印机	联想M1520W	1. 类型：黑白； 2. 最大支持幅面：A4； 3. 纸张输入容量：0-149 页；	台	3	1980	5940

			4. 基础功能：打印； 5. 连接方式：USB2.0 接口； 6. 打印速度：0-24 页/分 7. 黑白模式最佳打印分辨率： 600*600dpi；				
10	彩色打印机	联想7120W	1. 打印类型：彩色激光； 2. 最大打印幅面：A4； 3. 彩色打印速度(页/分钟 ppm)：4； 4. 打印分辨率：1200x1200dpi； 5. 扫描方式：CIS； 6. 最大扫描幅面(稿台)：A4； 7. 最大扫描幅面(输稿器)：A4； 8. 复印速度：18 页/分； 9. 扫描分辨率(垂直)：1200； 10. 扫描分辨率(水平)：300； 11. 功能配置 11.1 适配操作系统：国产操作系统； 11.2 端口：wifi； 11.3 内存容量：128MB； 11.4 有线网卡：有； 11.5 无线网卡：有；	台	1	2800	2800
11	全自动洗衣机	美的 MB100V33B	1. 洗涤容量(kg)：10kg 2. 脱水容量(kg)：10kg 3. 转速：1000 转/分 4. 脱水功率：480W 5. 功能支持：预约, 儿童锁, 中途添衣, 桶自洁, 自动断电, 漏电保护；可根据不同衣物进行洗涤设置，满足不同洗涤需求。	台	2	2500	5000
12	办公桌子	阅文定制	1. 尺寸：1400*600*750mm 2. 材选用 E1 级优质环保刨花板，桌面板厚度25mm； 3. 桌面：使用优质实木颗粒板，可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹)，板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行PVC 封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。表面防静电三聚氢胺贴面，箱体使用实木颗粒板材，所有板件做到平整、无脱胶、无表面胶渍、麻点、坑洼； 4. 同色优质PVC 一次性环绕封边，封边条厚度2mm 5. 使用环保胶粘剂热熔胶	套	7	1100	7700

			6. 使用优质五金配件，经久耐用，结实可靠。				
13	办公椅子	阅文定制	1、椅子宽度500mm，靠背长度550mm，椅子支撑腿可进行 1-10cm手动调节； 2、靠背框架：PP 加纤注塑成型一体胶框； 3、座布：尼龙网布，具有色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，无毒，耐 腐烂，耐化学品，耐高温抗紫外线，透气性强，使用寿命长等特点； 4、椅座：海绵用 2.5cm 密度海绵； 5、腿架：腿架支杆采用不锈钢材质，上下可调 10cm，椅腿采用PP加纤注塑材质，五爪设计，配有 5 个 360° 静音万向轮。	个	15	150	2250
14	台式电脑	联想天逸	1、处理器：采用国产兆芯处理器，8核，2.7GHz 主频 2、内存：容量16GB；频率2666Mhz。 3、硬盘：512GM.2NVmeSSD 4、网卡：1个LAN1000M 5、显卡：集成显卡，支持 VGA+HDMI 接口，支持 4K 视频输出。 6、电源：功率180W 7、声卡：集成 5.1 声道声卡 8、接口：前置 USB3.0 接口4个；后置 USB3.0 接口2个，USB2.0 2个。 9、机箱尺寸≥15L；自带顶置提手，整机支持免工具拆卸，提供产品实物照片说明。 10、显示器：23.8 英寸，支持 1080P，与主机采用同品牌。 11. 操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。	台	6	4000	24000
15	舞台桌椅	阅文定制	条桌(1 桌 2 椅) 桌子： 1. 尺寸：1200*400*750mm 2. 材选用 E1 级优质环保刨花板，桌面板厚度40mm；	套	4	900	3600

			3. 桌面：使用优质实木颗粒板，可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹），板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行 PVC 封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。箱体使用加厚板材，所有板件做到平整、无脱胶、无表面胶渍、麻点、坑洼； 4. 同色优质PVC 一次性环绕封边，封边条厚度2mm 5. 使用环保胶粘剂热熔胶 6. 使用优质五金配件，经久耐用，结实可靠椅子： 1. 尺寸：1500*470*820mm； 2. 木料：选用优质橡木木料卯榫结构橡木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，结实耐用不易变形； 3. 靠背及坐垫：采用环保皮软包工艺； 4. 装饰整体：美观大方彰显庄严气质； 5. 油漆：采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。				
16	档案柜	阅文定制	1. 外形尺寸：1800mm×850mm×390mm； 2. 结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板。 3. 材质：整体采用0.6mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用ABS拉手。 4. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。 5. 焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。 6. 配件采用五金配件。 7. 钢板表面经过环保型硅烷陶化处理后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末。 8. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	组	16	1200	19200

17	体操垫	展信定制	1. 尺寸：200*100*5cm 2. 两折 3. 优质防水皮革	个	50	180	9000
18	百变云梯	展信定制	1、尺寸：600*300*300cm 2、支柱：外径 114mm 厚度 2mm 热镀锌钢管，酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆。 3、钢管配件：厚度 1.5mm 高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后 高温烤漆。 4、安全连接扣件：铝合金，外表圆形，档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。机械抛光后高温烤漆。	套	1	18000	18000
19	铃鼓	展信定制	1. 规格：直径15cm 2. 材质：由木质鼓圈，羊皮鼓面，轻轻摇动手鼓发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮。	个	15	30	450
20	沙锤	展信定制	1. 把手松木，头为桦木 2. 头部直径82mm，长度100mm。总长度230mm。 3. 内装铁砂。	个	15	30	450
21	双响筒	展信定制	1. 由筒体、手柄、击槌组成。 2. 筒体为原木色。筒体全长170mm，筒体直径38mm，手柄用硬杂木制成，握把全长155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。 3. 产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。	个	15	20	300
22	拼插玩具	展信定制	1. 食品级工程塑料 2. 原生食品级塑料原料 3. 精密度模具一次成型 4. 产品强韧度高、圆润度好 5. 经多次使用不断裂、不易磨损。	套	24	100	2400
23	舞台	圣象定制	1. 木材：面板采用强化复合木地板，厚度1.2cm； 2. 内面板采用工程实木板，厚度1.5cm； 3. 结构：舞台内部采用钢架结构，板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃，多人踩踏稳固结实；	m ²	15	850	12750

			4. 包边：铝合金包边，颜色为高档磨砂金黄色，壁厚1mm，断面规格 30*40mm，高密螺丝固定，结实耐用。				
24	非洲鼓	展信定制	1. 尺寸：8 寸 2. 鼓面直径：20cm 3. 鼓身高度：40cm 4. 鼓面：原色山羊皮 5. 彩绘	个	6	150	900
春晖幼儿园							
1	大型滑梯	展信定制	1. 尺寸：1574*716*560cm 2. 支柱：外径 114mm 厚度 2.0mm 热镀锌，酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆。 3. 防滑平台：110*110cm 厚度 2.0mm 热镀锌、冷轧钢板充孔，防滑不积水，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后磨砂面烤漆。 4. 钢管配件：厚度 1.5mm 高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆。 5. 安全连接扣件：铝合金，外表圆形，档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。机械抛光后高温烤漆。 6. 柱盖及脚盘：铝合金，机械抛光后高温烤漆。 7. 塑料件：聚乙烯无毒无味，大型正反转流水线流滚塑机一次性成型，韧性好，高度强，不会破裂，造型美，色彩鲜艳，经久耐用。	套	1	530000	530000
2	廊架	展信定制	1. 尺寸：1600*400*260cm ★2. 材质：柳桉木； 3. 材质：采用优质柳桉木，不含任何防腐剂或化学添加剂的完全环保的防腐防虫木材，具有较好的防腐防虫功能； 4. 无特殊气味，对联结件、金属件无任何副作用，不开裂的，耐潮湿，不易变形；	套	1	80000	80000

			5. 表面在经过高档木蜡油浸泡处理，再以高档户外UV漆封面，是上等户外产品的主要技术标准。 ★6. 采用环保油漆； ★7. 甲醛1.5； ★8. 八大重金属符合符合GB/6675-2014 要求。				
3	户外食育区	大树户外定制	1. 砖砌柴火灶尺寸：70*70*65cm 2. 使用陶土烧制砖块，快速排烟。 3. 一套四个	套	1	5000	5000
4	电动遮阳网	大树户外定制	1、遮阳面料：采用HDPE 高密度聚乙烯为主要材料，具有遮挡阳光、降低温度的作用。 2、悬挂组件：悬挂组件用于将遮阳面料悬挂在支撑结构上，并确保其能够稳定地展开和闭合。悬挂组件通常包括固定件、支撑绳索和动滑轮等部分。 3、连接组件：用于将遮阳面料悬挂在悬挂组件上，并确保其能在悬挂组件上自由滑动。 4、电源选用市电 220v 电压，并联接电，统一断电。 5、采用镀锌钢管结构，双管立柱，稳定性牢固。	m ²	300	680	204000
5	悬浮地板	展信定制	1. 尺寸：25*25cm； 2. 经典小米格、散装； 3. 材质：PVC 环保材质； 4. 颜色可选。	m ²	1200	80	96000
6	室内感统训练	展信定制	1. 尺寸：240*230cm 2. 材质：松木 3. 木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等，耐磨性好，纹理清晰自然，原木色，色泽一致，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。 4. 绳子：采用航海专用缆绳，耐腐蚀，耐紫外线。 5. 塑料件：聚乙烯无毒无味，韧性好，高度强，不会破裂，造型美，抗老化，抗静电。 6. 色彩鲜艳，不褪色，经久耐用。	套	1	4500	4500
黎阳幼儿园							
1	电动遮阳网	大树户外定制	1、遮阳面料：采用HDPE 高密度聚乙烯为主要材料，具有遮挡阳光、降低温度的作用。 2、悬挂组件：悬挂组件用于将遮阳面料悬挂在支撑结构上，并确保其能够稳定	m ²	800	680	544000

			地展开和闭合。悬挂组件通常包括固定件、支撑绳索和动滑轮等部分。 3、连接组件：用于将遮阳面料悬挂在悬挂组件上，并确保其能在悬挂组件上自由滑动。 4、电源选用市电 220v 电压，并联接电，统一断电。 5、采用镀锌钢管结构，双管立柱，稳定性牢固。				
2	笔记本电脑	联想V14	1、处理器：国产兆芯处理器； 2、内存：容量8GB 频率2666Mhz, 支持双内存插槽； 3、硬盘：256GBM.2NVMESSD； 4、无线通信：1个WIFI6无线网卡；1个蓝牙5.0模块； 5、显卡：集成显卡；支持4K视频播放； 6、显示屏：屏幕尺寸14寸，分辨率最高支持1980*1080；支持100%sRGB高色域； 7、电源：采用最新Type-C规格接口供电；电池容量61WH； 8、声卡：集成声卡； 9、摄像头：720P分辨率；支持物理遮挡。 10、左侧接口：Type-C2，支持数据传输、充电、转接RJ45功能；HDMI接口1；右侧接口：USB3.01、耳机/麦克风二合一接口1。 11 轻便化设计：重量1.29KG（不含包装）； 12. 操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。	台	1	3480	3480
3	一体机（带支架可移动）	盈派SGD65T9	一、显示要求： 1、显示尺寸：86英寸 2、采用LED背光源A规屏 3、显示分辨率：3840(H)×2160(V) 4、亮度：350cd/m2 5、对比度：4000：1	台	1	25400	25400

			6、可视角度：178° 7、整机功耗160W，整机须符合国家一级能效标准 8、灰度：最大 128 灰阶，128 灰阶为渐变状态 9、显示对比度：5000 :1 10、显示视角（度）： 178° 11、显示灯管寿命：50000 小时 二、整机硬件要求： 1、前置接口至少包含：PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI 输入接口。 2、后置接口至少包含：VGA*1、音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45 和 Touch USB 输出接口。 3、超窄铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。 4、整机采用十点或以上触摸点数，可以实现 10 人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于 3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。 5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。 6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 7、CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数8 核，主频2.3GHz，内存：8GB 或以上配置。128GB或以上固态硬盘，PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 8、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加不同用户管理权限，如系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持白名单控制等安全功能。				
--	--	--	--	--	--	--	--

			三、教学软件及要求： 1. 教学软件包含多个单元部分组成，每个部分讲述的内容各有不同，增强幼儿小朋友全方位的知识，同时也方便老师教学互动。 2. 教学软件的界面上方有多个组成单元的中文 logo 图标，右边菜单栏有相对应组成单元的教学内容，方便老师快速识别和打开想要的教学单元，提高教学效率，简单方便。 3. 整个软件包含中文儿歌，中文童谣，英文儿歌，小故事，童话故事，学英语，学古诗，学拼音，识字，益智游戏，涂色拼图，数学游戏，语文游戏，英语游戏等部分。				
4	空调	海尔 KFR-35GWBOM CA81	1、空调类型：壁挂式 2、冷暖类型：变频冷暖电辅 3、能效等级：一级 4、空调匹数：大 1.5 匹 ★5、能效比 (APF)：5.2 ★6、制冷量：3500W ★7、制热量：4500W ★8、制冷功率：850W ★9、制热功率：1300W 10、电辅助加热功率：1100W 11、循环风量：760m³/h 12、室内高风档噪音：41db/(A) 13、室外机噪音：51db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有 不小于 62℃高温制冷启动功能	台	4	2780	11120

			和室外温度不小于 53℃的高温制冷能力不衰减功 能；具有速冷、速热功能，具有远距离送风功能、具有防直吹功能；				
5	遮阳伞	大树户外定制	1. 碳钢主杆：55mm 2. 伞骨为碳钢材质 3. 2.5 米高密度伞布 4. 底座为塑料材质可注水注沙	个	1	850	850
6	黑白打印机	联想M1520W	1. 类型：黑白激光； 2. 最大支持幅面：A4； 3. 纸张输入容量：0-250 页； 4. 基础功能：复印，扫描，打印； 5. 连接方式：USB； 6. 打印速度：0-32 页/分 7. 黑白模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi； 8. 自动双面打印速度：16 面/分钟	台	1	2750	2750
7	滑滑梯（含钻笼）	展信定制	1. 尺寸：1430*450*560cm 2. 支柱：外径 114mm 厚度 2mm 热镀锌钢管，酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆。 3. 钢管配件：厚度 1.5mm 高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆。 4. 安全连接扣件：铝合金，外表圆形，档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。机械抛光后高温烤漆。 5. 柱盖及脚盘：铝合金，机械抛光后高温烤漆。 6. 爬网：Φ 14 内加四股钢丝尼龙高强度海缆绳，手工编制，为航海专用海缆绳，	套	1	43000	43000

			耐腐蚀，耐紫外线。 7. 塑料件：聚乙烯无毒无味，大型正反转流水线流滚塑机一次性成型，韧性好，高度强，不会破裂，造型美，抗老化，抗静电。色彩鲜艳，不褪色，经久耐用。 彩鲜艳，不褪色，经久耐用。				
8	大型攀爬设备	展信定制	1. 尺寸：1000*210*180cm; ★2. 材质：柳桉木； 3. 木材含水率12%； 4. 木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等，耐磨性好，纹理清晰自然，原木色，色泽一致，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺； 5. 采用航海专用缆绳（内含多股钢丝），外包尼龙材料，连接处加压专用铝合金绳扣，打结处采用ABS塑料多功能连接扣固定； 6. 规格料制作而成，安全性能高，结实耐用，坚固厚实； 7. 全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高； ★8. 采用环保油漆； ★9. 甲醛1.5； ★10. 八大重金属符合符合GB/6675-2014 要求。	套	1	35000	35000
9	电子游走字幕显示屏	蓝普P10	1、室外单红 LED P10 显示屏； 2、支持手机、电脑改字； 3、显示方式：横向滚动，插电即用。	m²	2.6	2480	6448
10	伸缩门	国标定制	1. 材质：不锈钢材质 2. 产品规格：160*66cm 3. 材料厚度：0.8mm	m	1	2100	2100

			4. 实现：远程遥控、LED 显示屏、漏电保护开关、红外防爬				
11	洗浴电热水器	荣事达 RMT05-60	1. 即热式, 温度 35-55 度自由调节 2. 钢化玻璃面板、易擦洗防刮花 3. 数码触控显示屏 4. 6000W 线盒款、变频很稳、即开即热 5. 进出水管镶铜设计, 坚固耐用, 防腐蚀不结垢 6. 水电分离、支持边洗边加热, 安全不漏电 7. 额定电压: 220 伏 8. 防水等级: IPX4	台	1	2550	2550
12	户外玩具收纳柜	展信定制	1. 尺寸: 200*60*100cm 2. 材质: 防腐木 3. 适合户外各类玩具收纳使用。	个	2	3700	7400
13	户外玩具收纳柜	展信定制	1. 尺寸: 100*60*100cm 2. 材质: 防腐木 3. 适合户外各类玩具收纳使用。	个	1	3480	3480
14	大型攀爬钻网玩具	展信定制	1. 尺寸: 800*200*300cm ★2. 材质: 柳桉木; 2. 木材含水率12%; 4. 木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼等, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 原木色, 色泽一致, 棱角倒圆弧, 外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺; 5. 采用航海专用缆绳 (内含多股钢丝), 外包尼龙材料, 连接处加压专用铝合金绳扣, 打结处采用ABS塑料多功能连接扣固定; 6. 规格料制作而成, 安全性能高, 结实耐用, 坚固厚实; 7. 全圆边造型设计, 无任何棱角、毛刺, 安全性能高; ★8. 采用环保油漆; ★9. 甲醛1.5; ★10. 八大重金属符合符合 GB/6675-2014 要求。	个	1	20000	20000

15	植物架	阅文定制	1. 尺寸：116*24*153cm; 2. 材质：采用实木制作，边角圆润无毛边; 3. 产品应符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，产品应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。	套	3	800	2400
16	两轮平衡车	展信定制	1. 整体尺寸：12 寸 2. 材质：碳钢	辆	6	320	1920
17	多人滚筒协力车	展信定制	1. 材质：环保塑料PP 2. 规格：160*75*66cm 3. 工艺：边缘圆润、环保、光滑无毛刺、不褪色	辆	2	2000	4000
18	篮球	展信定制	1. 4 号篮球 2. 直径：20cm 3. 材质：橡胶	个	70	75	5250
19	篮球收纳推车	展信定制	1. 不锈钢移动篮球收纳筐 2. 规格：100*60*75cm 3. 材质：不锈钢材质，带有 360 万向轮。	个	2	1200	2400
20	圆形多人合作转转车	展信定制	1. 六人位 2. 承重150kg 3. 直径163cm，高 66cm	辆	2	2000	4000
21	廊架	展信定制	1. 尺寸：1600*400*260cm ★2. 材质：柳桉木; 3. 材质：采用优质柳桉木，不含任何防腐剂或化学添加剂的完全环保的防腐防虫木材，具有较好的防腐防虫功能; 4. 无特殊气味，对联结件、金属件无任何副作用，不开裂的，耐潮湿, 不易变形; 5. 表面在经过高档木蜡油浸泡处理，再以高档户外 UV 漆封面，是上等户外产品 的主要技术标准。 ★6. 采用环保油漆; ★7. 甲醛1.5; ★8. 八大重金属符合符合 GB/6675-2014 要求。	套	1	80000	80000
22	电子游走字幕显示	蓝普P10	1、室外单红LED P10 显示屏 2、支持手机、电脑改字，显示方式:横	m²	6	2480	14880

	屏		向滚动，插电即用				
23	笔记本电脑	联想v15	1、内存：容量16GB频率2666Mhz； 2、硬盘：512GB纯固态 3、无线通信：1个WIFI6无线网卡；1个蓝牙5.0模块； 4、显卡：集成显卡；支持4K视频播放； 5、显示屏：屏幕尺寸15.6寸，分辨率最高支持1980*1080，屏幕刷新率60Hz，支持180度开合；支持100%sRGB高色域； 6、电源：采用最新Type-C规格接口供电；电池容量61WH； 7、左侧接口：Type-C2，支持数据传输、充电、转接RJ45功能； 8、HDMI接口1； 9、右侧接口：USB3.01、耳机/麦克风二合一接口1； 10、轻便化设计：重量1.7KG（不含包装）； 11、操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。	台	1	4200	4200
24	钢琴	珠江DW118	1. 88键标配重锤，琴盖带缓降，尺寸：高度1210mm*长度1520mm*宽度610mm。 2. 五金件颜色为银色，中盘材料选用实木拼板结构。 3. 油漆：黑色，进口PE不饱和树脂漆，硬度2H以上，以保证耐磨耐用。 4. 音板：实木复合音板。 5. 桥码：A级榉木。 6. 钢板：HT150材料，承重力为16吨以上。 7. 琴弦：采用优质琴弦，悬壁式结构，最大张力145KG以上，最小张力不小于50KG。 8. 击弦机：止音尼毡为进口尼毡，平音头毡密度为0.16~0.22MM；三角毡密度为0.25~0.30MM，色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦、贴弦一致。	架	1	30000	30000

			9. 弦槌：红木榔头，毛毡采用进口呢，毡密度为 0.4~0.9R 的钢琴弦槌呢毡,色 泽均匀一致。 10. 键盘：复合键盘；配件：琴凳、琴罩、脚垫。 11. 音板：采用优质鱼鳞云杉制作的不等厚加强型实木音板，音板设计须符合钢 琴共鸣系统的发声规律。 12. 琴弦：采用优质的防锈钢线，1#弦有效弦长1174mm，音色纯净，音准稳定。 13. 弦码：采用弯压结构设计，用色木多层板制作。 14. 弦轴板：由多层（17层）坚硬的色木交错拼接而成。 15. 背柱：实木背柱，不等距五背柱设计。 16. 弦槌：采用优质纯羊毛毡。 17. 制音器：采用优质羊毛毡制造。 18. 转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质色木制作，要求强度高、韧性大、运动灵敏、观感典雅。 19. 外壳涂饰：采用优质不饱和树脂环保漆，要求采用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，漆面光亮平整。				
校园广播							
1	智慧广播平台一体机	海康 DS-KBM6001	1. 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2. 17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3. 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB 接口外接鼠标键盘，方便用户操作	台	1	16000	16000

			4. 工业级专用主板设计，IntelCorei5 四核处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 5. 内置大容量128GBmSATA 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低 等特点。 6. 自带≥8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M 传输速率。方便外扩周边设备接入。 7. 自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 8. 支持双显卡，可外接最 FullHD显示设备。 9. 具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 10. 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 11. 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面 前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 12. 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。				
2	GPS/北斗时钟桌面服务器	海康 DS-QA6T001	1. 标准机柜式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。 2. 丰富的网络接入方式，DHCP 自动分配接入、ADSL 智能拨号接入、固定 IP地址接入等。 3. 自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。	台	1	990	990

			4. 支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性。 5. 液晶显示屏支持显示当前时间、当前时区等。 6. 支持中英文语言显示界面切换。 7. 系统带北斗卫星导航系统(BDS)+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 8. 可设定为自动获取IP地址功能。 9. 支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 10. 支持进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。				
3	前置放大器	海康 DS-QA3F11	1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2. 具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3. MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4. 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5. MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6. MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；其中MIC1灵敏度可根据项目现场应用通过电位器灵活调节。 7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；	台	1	1500	1500

			9. 具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。				
4	机架式DVD 播放器	海康 DS-QA3ID01	1. 标准机箱尺寸设计，1U 高度铝合金面板； 2. 微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 3. 吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4. 高亮度动态 VFD 荧光显示，清晰醒目； 5. 采用进口数码机芯，系统+ESS 解码方案，超强纠错功能； 6. 自动播放控制，全数码伺服； 7. 可播放：CD/VCD/MP3/DVD 碟片； 8. 1 路音频信号左右声道（L/R）输出； 9. 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 10. 内置 MP3 播放器，可读 USB 和 SD 卡； 11. 支持上电自动播放功能。	台	1	2100	2100
5	中央紧急钟 声 广播话 筒	海康 DS-KBI3G00	1. 换能方式：驻极体 2. 指向性：心型指向 3. 频率响应：40Hz-16kHz 4. 灵敏度：-43dB±2dB 5. 前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6. 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力	个	1	400	400
6	数字调谐器	海康 DS-KBI3T01	1. 标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2. 高亮度动态 VFD 荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；	台	1	1300	1300

			3. 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达 99 个； 4. 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5. 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6. 两组接收天线输入：AM 接收天线输入；FM 接收天线 75 Ω 输入； 7. 1 路音频信号左右声道（L/R）输出； 8. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。				
7	IP有源监听音箱	海康 DS-QA6W204	1. 专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。 2. 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。 3. 内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。 4. 内置 2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备有 1 路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 可扩展 2.4G 无线音频模块，实现 2.4G 无线麦克风进行本地扩音。 7. 可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 8. 内置 2 级优先设置： 1）网络报警信号优先 AUX 和网络背景音乐信号。 2）AUX 优先网络背景音乐信号。	个	1	1000	1000

			9. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 10. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用 共网免线路施工的设计理念，安装简便。 11. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。				
8	消防采集主机	海康 DS-KBD6F00	1. 19 英寸机架式设计，具备有USB接口，集成MP3播放模块，支持任意一路触发播放。 2. 支持32路消防短路输入接口，支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 3. 支持多台报警采集器扩展接入系统。 4. 支持16路作为主消防短路输入，16路作为冗余备份消防短路输入。 5. 支持一键取消报警，在报警状态下，按下面板报警复位键，可以取消报警触发状态。 6. 支持系统后台 WEB 查看设备状态与管理设备信息。	台	1	2200	2200
9	电源时序器	海康 DS-65A2T0016	1. 机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2. 支持16路电源输出，具有14个AC220V(10A)，2个AC220V(16A)接口，电源插口总容量达6KVA； 3. 设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 4. 有1路 24V 消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。5. 16路电源插座依次间隔 1 秒打开(1~8, 9~16 的	个	1	2600	2600

			指示灯上下成对间隔 1 秒)				
10	24+2 管理型交换机	海康 DS-3E0525-S	1. 配置：可用千兆电口数量24，千兆光口数量2 2. 交换容量56Gbps 3. 转发性能41.67Mpps 4. 浪涌（冲击）抗扰度符合 GB/T17626.517. 支持工作温度范围为 0℃-45℃ 5. 支持 64Bytes-1518Bytes 下均能线速转发	台	5	1300	6500
11	寻呼话筒	海康 DS-QA6IP01	1. 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2. 内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3. 支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4. 支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5. 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时100毫秒。 6. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7. 具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8. 具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。	个	1	1600	1600

12	IP有源监听音箱	海康 DS-QA6W2	1. 阻抗：8 Ω ， 2. 功率：20W (MAX) 3. 频率响应：等同或优于 80Hz～16KHz+1/-3dB 4. 喇叭尺寸：4" $\times$ 1, 1.5" $\times$ 1	个	1	800	800
13	台式微型计算机	海康 314903545	1. 处理器：6 核 2.9GHz 主频处理器。 2. 内存：8GB，支持扩展到 64GB 以上。 3. 存储容量：1 个 1TBHDD。 4. 硬盘接口：支持4 个 SATA3.0 接口。 5. 显示器：21.5 英寸，支持1920*1080 分辨率，刷新率60Hz。	台	1	5200	5200
14	网络壁挂音箱	海康 DS-QA6W2	1. 专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。 2. 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。 3. 内置 1路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。 4. 内置2x20W (MAX) 的双通道数字功率放大器，一路接主音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备有1路线路 (AUX) 输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 可扩展 2.4G 无线音频模块，实现 2.4G 无线麦克风进行本地扩音。 7. 可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 8. 内置 2级优先设置： 1) 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。	个	12	1100	13200

			2) AUX 优先网络背景音乐信号。 9. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 10. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 11. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。				
15	副音箱	海康 DS-QA3W204-S	1. 阻抗：8 Ω 2. 功率：20W (MAX) 3. 频率响应：等同或优于 80Hz ~ 16KHz+1/-3dB 4. 喇叭尺寸：4" × 1, 1.5" × 1	个	12	650	7800
16	蓝牙话筒	海康 DS-QA2IH03-B	1. 开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 2. 主机与麦克风自动配对连接距离等同或优于 2-5 米，配对连接时间3-15 秒。 3. 实现加密传输，接收器支持自动扫频功能。 4. 2.4G 麦克风音量支持音量调节功能。支持录音功能。 5. 充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用 type-cUSB 口，标配充电器。 6. 内置 MP3 播放器功能。 7. 内置话筒混响功能。 8. 对频距离（功率）可以自行设定。 9. 有效使用直线讲话距离可达30 米。	个	12	200	2400
17	单通道网络功放（650W）	海康 DS-KBA6652	1. 设备采用标准19 英寸机架设计，带有 LCD 显示屏。 2. 内置1 路网络硬件音频解码模块。 3. 支持1 路线路输入和1 路话筒输入接口，可独立调节音量。 4. 支持高低音调节电位器控制。 5. 具有1 路 EMC 输入接口，具有最高优先级。 6. 具有1 路音频输出接口。 7. 具有1 路三线制强切输出接口，无需强切电源。	个	1	5000	5000

			8. 集成数字功放，功率650W；支持定压方式输出。 9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10. 具有1 路 RJ45 网络接口，100Mbps 传输速率。 11. 自带1 路100V 定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12. 内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3 秒内切换到备份功率输入。				
18	全天候40W音柱	海康 DS-KBC3400-C	1. 额定功率（100V）：20W, 40W 2. 额定功率（70V）：10W, 20W 3. 室外防水设备，外观流线条型设计，美观时尚。 4. 外壳采用一体成型加厚铝合金材质，能够在大声压时有效减少箱体共振，表面采用户外喷粉工艺，延长使用寿命。 5. 网罩采用铝合金材质，一体冲压成型，并覆盖了高透声率声学海棉，进一步提高防水性能，增加使用寿命。 6. 采用6只2.5寸全频喇叭单元，承载功率大，失真低、人声表现优秀。 7. 内置高性能100V音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗。 8. 选用优质导线，长时间满负荷使用，防发烫导电性好，使用安全。 9. L型支架设计，方便灵活调整调度，便于用户操作安装调试	个	8	900	7200
19	一拖四手持无线话筒	海康 DS-65A2M3004UH	1. 具有1台接收主机、4个手持发射机；频率范围：优于或等同540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2. 接收机具有4路平衡输出、1路非平衡混音输出。 3. 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4. 支持混响调节功能，比例调节、延时	套	1	7600	7600

			调节、电平调节25个档位。 5. 支持麦克风均衡器调节功能，高、中、低音三种调节档位。 6. 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置 5 秒自动静音。 8. 麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间8分钟后，设备自动关机。 9. 接收机采用2.2 英寸 TFT-LCD 显示屏，用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息 10. 发射机采用0.96 英寸OLED屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。。 11. 采用低功耗设计，最大可连续发言时长超 10 小时。				
20	翼型天线放大器	海康 DS-KBI3H11	1. 具有2 个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2. 具有8 个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4 台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3. 具有2 个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4. 具有4 个直流电源接口，支持给4 台接收机提供供电。	个	1	5200	5200

			5. 频率范围：470-950MHZ 6. 天线供电：9V 7. 信号输入接口：BNC 接口×2 8. 信号输出接口：BNC 接口×8 9. 信号级联接口：BNC接口×2				
21	吸顶音箱	海康 DS-QA3S0003 11	1. 额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2. 额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3. 灵敏度(1W/1M)：92dB±3dB 4. 频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5. 喇叭单元：5" ×16. 优质天花喇叭，金属外壳，铝质网罩，弹簧压片系统，安装简易轻松。 7. 全频单元设计，享受音乐和人声兼得的非凡体验，体验人声的清晰重现和背景音乐的流畅响应。 8. 采用高性能铜线音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗。	个	30	80	2400
22	双通道功放	海康 DS-KBA6402-2	1. 设备采用标准19 英寸机架设计，带有LCD 显示屏。 2. 内置1 路网络硬件音频解码模块。 3. 支持1 路线路输入和1 路话筒输入接口，可独立调节音量。 4. 支持高低音调节电位器控制。 5. 具有1 路 EMC 输入接口，具有最高优先级。 6. 具有1 路音频输出接口。 7. 具有1 路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8. 集成数字功放，功率500W；支持定压方式输出。 9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10. 具有1 路RJ45 网络接口，100Mbps传输速率。	个	1	4800	4800
23	42U 机柜	海康 DS-XS6642-E/B	1. 42U，玻璃门，落地机柜 2. 承重：静态800KG 3. 尺寸（宽*深*高）： 600*600*2000mm	台	1	3100	3100
24	中心交换机	海康 DS-3E2552-S	1. 配置：可用千兆电接口数量24 2. 可用千兆光接口数量4 3. 交换容量256Gbps 4. 转发性能42Mpps 5. 支持最大 32 台设备混合堆叠	台	1	2000	2000
合计（元）：2226338.00元							

注：

- 1、表中的项目名称及数量应与招标文件第四部分“采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致
- 3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：河南中迈尔企业服务有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期： 2025 年 1 月 1 日