

18 吨纯电动洗扫车技术参数

一、主要技术参数

1. 外型尺寸：长×宽×高(mm) $\geq 8800 \times 2400 \times 3000$
2. 最大允许总质量(kg) ≥ 18000
3. 整车整备质量(kg) ≤ 11500
4. 额定载质量(kg) ≥ 6400
5. 底盘驱动电机额定功率(kW) ≥ 120
6. 底盘驱动电机峰值功率(kW) ≥ 240
7. 储能装置种类：磷酸铁锂动力电池，等同或优于
8. 电池总储电量(kWh) ≥ 200
9. 作业宽度(m) ≥ 3.5
10. 水箱容积(m^3) ≥ 9
11. 垃圾箱容积(m^3) ≥ 8
12. 需加装除雪设备

12 吨纯电动洗扫车技术参数

一、主要技术参数

1. 外型尺寸：长×宽×高 (mm) $\geq 7000 \times 2300 \times 2500$
2. 总质量 (kg) : ≥ 12000
3. 额定载质量 (kg) ≥ 4000
4. 轴距 (mm) ≤ 4200
5. 底盘电机额定功率 (kW) ≥ 100
6. 底盘电机峰值功率 (kW) ≥ 180
7. 高压水泵额定压力 (Mpa) ≥ 12
8. 水箱容积 (m³) ≥ 6
9. 垃圾箱容积 (m³) ≥ 4
10. 电池总储电量 (kWh) ≥ 140
11. 电池材质：磷酸铁锂或优于
12. 需加装除雪设备

4 吨纯电动洗扫车技术参数

一、主要技术参数

1. 外型尺寸（长×宽×高）(mm) $\leq 6000 \times 2000 \times 2500$
2. 总质量(kg) ≤ 4500
3. 底盘电机额定功率(kW) ≥ 50
4. 底盘电机峰值功率(kW) ≥ 100
5. 电池材质：磷酸铁锂或优于
6. 电池总储电量(kWh) ≥ 50
7. 高压水泵额定压力(MPa) ≥ 12
8. 作业宽度(m) ≥ 2.5
9. 清水箱容积(m^3) ≥ 2
10. 垃圾箱容积(m^3) ≥ 2.5

25 吨纯电动高压清洗车技术参数

一、主要技术参数

1. 外型尺寸：长×宽×高(mm) $\geq 10000 \times 2500 \times 3000$
2. 最大总质量(kg) ≥ 25000
3. 额定载质量(kg) ≥ 13000
4. 底盘驱动电机额定功率(kW) ≥ 150
5. 底盘驱动电机峰值功率(kW) ≥ 300
6. 储能装置种类：磷酸铁锂动力电池，等同或优于
7. 储能装置总储电量(kWh) ≥ 240
8. 续驶里程(km) ≥ 210
9. 罐体总容量(m^3) ≥ 14
10. 高压水泵额定流量(L/min) ≥ 140

18 吨纯电动多功能抑尘车技术参数

一、主要技术参数

1. 总质量 (kg) ≥ 18000
2. 整备质量 (kg) ≤ 11000
3. 额定载质量 (kg) ≥ 7700
4. 车辆外形尺寸 (mm) $\geq 9200 \times 2500 \times 3000$
5. 公告罐体总容量 (m³) ≥ 8
6. 底盘电机额定功率 (kW) ≥ 100
7. 底盘电机峰值功率 (kW) ≥ 200
8. 底盘电机类型: 永磁同步电机
9. 电池种类: 磷酸铁锂或优于
10. 电池总电量 (kwh) ≥ 240
11. 后洒水宽度 (m) ≥ 14
12. 需加装除雪设备

18 吨纯电动厢式垃圾车技术参数

一、主要技术参数

1. 底盘电机额定功率 (kW) ≥ 80
2. 底盘电机峰值功率 (kW) ≥ 160
3. 底盘电机类型: 永磁同步电机
4. 总质量 (kg) ≥ 18000
5. 额定载质量 (kg) ≥ 7000
6. 外型尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 (mm) $\geq 7500 \times 2200 \times 3000$
7. 电池类型: 磷酸铁锂电池或优于
8. 电池总储电量 (kwh) ≥ 240
9. 垃圾箱底板离地高度 (mm) ≤ 1500
10. 垃圾箱容积 (m³) ≥ 19

4 吨纯电动压缩式垃圾车技术参数

一、主要技术参数

1. 外型尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 (mm) $\leq 6000 \times 2200 \times 2200$
2. 总质量 (kg)： ≥ 4000
3. 额定载质量 (kg) ≥ 500
4. 底盘驱动电机峰值功率 (kW) ≥ 100
5. 储能装置总储电量 (kWh) ≥ 50
6. 垃圾箱有效容积 (m³) ≥ 4
7. 压填工作循环时间 (s) ≤ 15
8. 上料工作循环时间 (s) ≤ 10

18 吨除雪车

1、整车技术参数

- 1.1 总质量: $\geq 18000\text{kg}$; 整备质量: $\geq 9700\text{kg}$
- 1.2 驱动型式: 4×2
- 1.3 整车外形尺寸 (含铲刷连接支架): $\geq 8000 \times 2400 \times 3300\text{mm}$
- 1.4 轴距: $\leq 4500\text{mm}$
- 1.5 底盘发动额定功率: $\geq 165\text{kW}$, 排放标准国VI

2、滚刷技术参数

- 2.1 滚刷除雪宽度 $\geq 3000\text{mm}$, 刷毛直径: $\geq 800\text{mm}$
- 2.2 滚刷最高转速: $\geq 300\text{rpm}$
- 2.3 滚刷最大线速度: $\geq 40\text{km/h}$; 最大作业速度: $\geq 20\text{km/h}$

3、撒布机技术参数

- 3.1 撒布机容积: $\geq 9\text{m}^3$; 撒布宽度: $\geq 10\text{m}$

240 千瓦双枪充电桩参数

1. 输入频率： $\geq 50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$
2. 输出电压： $\geq \text{DC}200\text{--}1000\text{V}$
3. 最大输出电流单枪： $\geq 300\text{A}$ ，双枪 600A
4. 充电接口： ≥ 2 个
5. 枪线长度： ≥ 7 米
6. 设备功耗： $\leq N \times 20\text{W}$
7. 防护等级： $\geq \text{IP}55$
8. 人机交互：LED指示灯、7寸LCD高清触摸液晶屏
9. 启动方式：至少具有刷卡、本地启动功能